

KRONOS 250M jest jednofazowe wieloprocessowym inwertorowym urządzeniem spawalniczym. Jego zaawansowana technologia zapewnia doskonałą charakterystykę łuku dla wymagających zastosowań MIG/MAG. Zintegrowane synergie znacznie ułatwiają regulację i zmniejszają rozpryski podczas spawania. Jego jasny, łatwy w obsłudze interfejs zapewnia precyzyjną kontrolę parametrów spawania, aby zapewnić doskonałą jakość.

MULTI-PROCESS

- **MIG/MAG :**
 - drut stalowy i ze stali nierdzewnej: Ø 0,6 do 1,2 mm
 - drut aluminiowy: Ø 0,8 do 1,2 mm
 - drut rdzeniowy (odwroćcie biegunowości) : Ø 0,9 do 1,2 mm
- **MMA DC / Pulsed:** elektrody podstawowe i rutyłowe.
- **TIG DC Lift / Pulsed.**

INTELIĞENTNY

- **Synergie specyficzne :** Stal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
Po wprowadzeniu 3 danych: Średnica drutu, materiał/gaz i grubość do spawania, produkt automatycznie określa optymalne warunki spawania.
- Nowy intuicyjny i wielojęzyczny 3,5" HMI.
- Kompletna aktualizacja maszyny i synergii za pomocą klucza USB.
- Przechowywanie do 200 programów spawania (Job) dla powtarzalnych zadań.
- Funkcja przenośności, możliwość załadowania/zapisu/transportu z pamięci USB JOBS użytkownika i konfiguracji maszyny.
- System wentylacji na żądanie w celu zmniejszenia wydobycia pyłu.

SPAWANIE PREMIUM

- Cyfrowe sterowanie łukiem z natychmiastowym zapłonem.
- Redukcja rozprysku jest zapewniona dzięki bardzo stabilnemu łukowi.
- 4-rolkowy podajnik drutu z cyfrowym enkoderem dla perfekcyjnego odwijania.

2 TRYBY WYŚWIETLANIA

- **Easy** (Łatwy), uproszczony interfejs odpowiedni dla zdecydowanej większości użytkowników zapewniający optymalną jakość spawania.
- **Ekspercki**, dedykowany interfejs dla doświadczonego spawacza z możliwością regulacji wszystkich parametrów cyklu spawania.

ERGONOMICZNY

- Wzmocnione koła zapewniające stabilność i zwrotność.
- Uchwyt na butlę gazową do 4 m³ (20 L).
- Stopień ochrony IP23S zapewnia odporność na trudne warunki.
- Schowek.
- Łatwa zmiana polaryzacji na panelu przednim.

AKCESORIA (opcje)



Aluminium

250 A 3 m	250 A 4 m
063785	040939



Futurał na palnik MB25
041233

Rolki typu B

Stal / Stal nierdzewna	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
Aluminium	Ø 0.8 / 1.0	x2	042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915
Drut rdzeniowy	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407



Dostarczane z



MIG 25 - 3 m



3 m - 25 mm²



- Intuicyjny, wielojęzyczny kolorowy interfejs 3,5".
- Łatwa nawigacja nawet w rękawicach spawalniczych.
- Wybór głównego parametru, który ma być wyświetlany na ekranie (prędkość drutu, prąd itp.).
- Łatwy dostęp do najczęściej spotykanych parametrów spawania.

50/60 Hz	A	I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG	Ø mm		200	300	Ø mm	Kontrola elektroniczna	m/min	Oryginalne rolki B	EN 60974-1 (40°C)		U ₀	cm	kg	IP	5 m
					Gaz	Drut rdzeniowy							MIG-MAG MMA / TIG IA (60 %)	MIG-MAG TIG					
230 V 1~	16	15 → 250	20 → 250	A	0.6 → 1.2	0.9 → 1.2	✓	✓	1.6 → 5	50 W	1.5 → 20	0.8 1.0	150 A	130 A	76	75 x 45 x 80	45	IP23S	5 m