

**PROGYS 180A to mocna spawarka inwerterowa (MMA) do zastosowań profesjonalnych i konserwacji przemysłowej na miejscu lub w warsztacie.**



Łatwa w przenoszeniu.



Precyzyjny łuk.



Spawanie prądem stałym dowolnymi rodzajami elektrod do  $\varnothing$  4 mm rutyłowymi, podstawowymi, ze stali nierdzewnej i żeliwnymi.



Można użytkować z agregatem prądotwórczym.



Kompaktowa i lekka (5,1 kg).



### Spawanie elektrodami otulonymi (MMA)

- ✓ **Dobry zapłon** zapewniający wysoką jakość spoiny.
- ✓ **Łatwy zapłon łuku** dzięki wydajnej funkcji gorącego uruchamiania.
- ✓ **Intensywny cykl pracy** pozwalający na intensywne użytkowanie przy  $\varnothing$  3,2 mm.
- ✓ **Ergonomiczna i lekka**

180  
A



W zestawie:

- Plastikowa walizka
- Zacisk uziemienia (1,60 m – 16 mm<sup>2</sup>)
- Uchwyt elektrody (2 m – 16 mm<sup>2</sup>)

### WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE

**GORĄCE URUCHOMIENIE:** Zwiększona moc podczas uruchamiania

**ZAPOBIEGANIE PRZYWIERANIU:** Zapobieganie przywieraniu elektrody.

**WYMUSZANIE ŁUKU:** Nieprzerwane zwiększanie prądu w problematycznych sytuacjach podczas spawania.



URZĄDZENIE ZABEZPIECZONE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA Z AGREGATAMI PRĄDOTWÓRCZYMI ORAZ PRZED WAHANIAMI NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO (+/- 15%).

50/60 Hz	AM	I <sub>2</sub> MMA	1h	MINI 20"	EN60974-1 (40°C)	X%	U <sub>0</sub>	mm <sup>2</sup>	cm/kg	Zabezpieczony i kompatybilny AGREGAT
			Ø1,6	Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	I <sub>A</sub> (60%)	(I <sub>2</sub> maks.)	PRĄDOTWÓRCZY (+/- 15%)
230 V	16A	10-180 A	62	50	47	45	30	110 A	180 A (18%)	7 kW 10 kVA